

# MEGAPLAST BAUCHEMIE GMBH

76474 Au am Rhein - Oberwaldstr. 1 - Telefon 07245/9197-0 - Fax 07245/9197-10  
www.megaplast.eu - Email: info@megaplast.eu

überarbeitet am 14.10.2015

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Produkt

### 3K EP-Mörtel EA Rapid

Nr. 03 04 03/04 0000

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: *EN 13813: SR - B2,0 - AR1,0 - IR20 - B<sub>f</sub>*
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

*EN 13813*

Kunstharzestrich/Kunstharzbeschichtung zur Anwendung in Innenräumen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Megaplast Bauchemie GmbH  
Oberwaldstr. 1  
76474 Au am Rhein

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

*EN 13813:*

System 4 für die Anwendung in Innenräumen

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

nicht relevant

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant

# MEGAPLAST BAUCHEMIE GMBH

76474 Au am Rhein - Oberwaldstr. 1 - Telefon 07245/9197-0 - Fax 07245/9197-10  
www.megaplast.eu - Email: info@megaplast.eu

überarbeitet am 14.10.2015

## 9. Erklärte Leistung

EN-13813:

**Tabelle 2:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	B <sub>fl</sub>	EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR	
Wasserdurchlässigkeit	NPD	
Verschleißwiderstand	≤ AR1,0	
Haftzugfestigkeit	≥ B2,0	
Schlagfestigkeit	≥ IR20	
Trittschaldämmung	NPD	
Schallabsorption	NPD	
Wärmedämmung	NPD	
Chemische Beständigkeit	NPD	
Gefährliche Stoffe	NPD	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thomas Fritz  
(Geschäftsführer)

Au am Rhein, 14.05.2013  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
.....  
(Unterschrift)



Megaplast Bauchemie GmbH  
Oberwaldstraße 1  
76474 Au am Rhein  
13

03 04 03/04 0000  
EN 13813:2002

Kunstharzestrich/Kunstharzbeschichtung zur Anwendung in Innenräumen  
EN 13813: SR - AR1,0 - B2,0 - IR20 - B<sub>fl</sub>

Leistung: siehe Tabelle 2